









Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA Edición : Febrero 2004

1. Producto: ***DIP INVISIBLE*** **Cód. 17 530 0000**

Impermeabilizante en base acuosa para materiales porosos y secos de obra. Impermeabiliza materiales porosos no fisurados de fachadas y pavimentos (piedra, ladrillos, obra vista, rebocos etc.) en exteriores e interiores. No impide infiltraciones de materiales grasos en los pavimentos.

*** Muy buena resistencia a los álcalis.**
*** Fácil aplicación.**
*** Microporoso, deja respirar al soporte.**
*** Totalmente transparente, invisible.**
*** Retarda la formación de mohos.**
*** Anti-suciedad, convierte los materiales en autolavables.**
*** Protege los soportes contra el hielo.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Resinas de Siloxano en fase acuosa.
* Acabado: Mate, no modifica el color y el aspecto de los materiales.
* Color: Incoloro
* Rendimiento: 1,5 - 4 m2/lt. según la porosidad del soporte.
* Densidad: 1 kg/lt
* Extracto seco: 3%
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Secado: 2 horas (puede retardarse en función de la temperatura, grado de humedad y circulación del aire).

3. Preparación de las superficies:

Las superficies deben estar perfectamente limpias y exentas de polvo, ya que el producto es totalmente transparente.

Los soportes deben ser porosos, adherentes y secos.

En las superficies pintadas, la pintura debe estar bien adherida. Si el pintado es reciente, estará completamente seco. Se recomienda hacer un ensayo previo.

Eliminar musgos, algas y mohos con DIPCIDE.

Para más información, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto : ***DIP INVISIBLE*** **Cód. 17 530 0000**

4. Modo de empleo:

* Agitar hasta homogeneizar el contenido del envase.

* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.

* Aplicar a brocha, rodillo o pulverizador. Aplicar una sola mano de DIP INVISIBLE de abajo hacia arriba hasta saturación del soporte (0,2 – 0,3 Lts/m2), sin dejar que el producto escurra a zonas ya tratadas.

* Limpiar bien los utensilios empleados con agua.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 1 lt - 5 lt – 25 lt.

Precauciones:
Producto no inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No comer, beber o fumar durante su aplicación. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Consultar la ficha de seguridad del producto y las informaciones contenidas en el envase.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

El DIP INVISIBLE es una excelente impregnación que penetra profundamente en el soporte sin formar película en superficie y sin alterar el aspecto del material tratado.

Permite hidrofugar satisfactoriamente fachadas de mortero de cemento, piedra natural, pavimentos de terracota y material cerámico en general, ladrillos, obra vista y toda clase materiales porosos a condición de que no estén fisurados.